

酒店遮阳超宽电动卷帘优势

发布日期：2025-10-03 | 阅读量：21

15cm×15cm的窗帘盒只能做单层超宽电动卷帘，机构自身宽度达到小罩壳与大罩壳加上安装码的尺寸，其大小有13cm□15cm的窗帘盒只能安装单套系统。双层机构系统安装窗帘盒宽度需要预留30cm×15cm□中托式超宽电动卷帘系统机构两端设计时会离墙1cm~3cm的距离，其自身系统特性，面料的尺寸会比机构系统少8cm□整体遮阳宽度尺寸在装修后低于实际测量的尺寸10cm~16cm□提前控制好位置，保证后期效果，达到留缝不漏光。如装修已完成但没有设计凹槽，可增加防风边轨。上海庆繁的超宽卷帘机构，可单选购买机构系统。酒店遮阳超宽电动卷帘优势



有需要大型的电动卷帘吗？有遇到大面积玻璃幕墙而找不出合适的遮阳产品吗？上海庆繁研发的新款产品——中托式超宽电动卷帘，历经1年的研发，成功解决传统电动卷帘做宽时，卷布管中间弯曲下垂的现象。中托式超宽电动卷帘在保证系统能做宽做大的同时，又满足了面料一整幅的特点，不需要裁切面料且平整度高，整体美观大方。而顶部机构系统采用分段结构设计（每段3米），以方便市场物流运输及上楼安装。降低了用户遮阳的成本，提升了产品的竞争优势。上海双层超宽电动卷帘控制器上海庆繁超宽卷帘系统，设计为室内使用，如要在户外使用，则需要做好防雨措施，不可在大风天气使用。



超宽电动卷帘系统，由上海庆繁智能技术有限公司研发，打破了传统电动卷帘的结构设计，将电动卷帘结构设计为中托式，卷管面料的重量通过托布管托起，再由托布管传递给罩壳、安装码。固定方式采用了顶装的方式，每个1米需要固定一个安装码，确保机构固定牢靠，遇到顶部平整的情况可以通过垫布等方式，将机构调平。使得宽度达到50米，高度达到3米，无需在纠结大面积的遮阳帘布。并且，超宽电动卷帘系统结构使得面料完整，无需裁剪，安装完毕后，面料为一整幅，平整、简洁、大气。

超宽电动卷帘系统，是一种打破传统电动卷帘（长度不超过3m）卷管长度受其自身材料刚性影响的电动卷帘。一般长度超过3m并且系统不弯曲的电动卷帘可以算超宽电动卷帘。而中托式超宽电动卷帘彻底解决了顶部卷管中部下垂，弯曲成U字形，进而帘布无法缠绕在顶部卷管壁上，帘布呈波浪型扭曲的问题。长度可做50m宽，10m高。通过对顶部机构系统的设计，利用卷布管、面料的自身重力，由托布管将卷布管托住，通过罩壳机构将向下重力传递到顶部的安装码上。使得机构罩壳系统可以无限制加长（需要对应扭力的电机系统）。超宽卷帘系统更换面料，需要将机构拆卸下来从新粘贴面料。



不同结构的温室大棚所采用遮阳系统也会产生较大的变化，通常的拱形大棚就无法采用超宽电动卷帘。超宽电动卷帘安装场地为垂直于地面的场景使用，举个例子：方形的温室，棚顶需要天棚帘系统遮阳。温室的四周超宽长度的玻璃墙面就可采用中托式超宽电动卷帘遮阳系统。普通电动卷帘在此场合就不适用，机构本身无法做宽。大面积遮阳时，就需要多套系统配合使用，其次是造价成本的问题，面积越大，相对应的成本就越高。而中托式超宽电动卷帘系统初始成本高，宽度越宽，相对应成本就越低。在50m宽度范围内，为单套系统。上海庆繁超宽电动卷帘可以侧面安装吗？上海静音超宽电动卷帘故障处理

卷帘的面料有两种方式固定在卷管上，一种是穿入槽罐固定，另一种是双面胶布粘贴固定。
酒店遮阳超宽电动卷帘优势

凉亭：作为传统建筑，其主要目的是提供休闲交谈的场所，因布设灵活，已经大范围应用于别墅园林建筑之中。在此类场景里，中托式超宽电动卷帘的应用比较少，由于设计之初针对的是常规电动卷帘机构自身无法做宽，以及面料之间有间隔、漏光的问题。安装区域为室内。而室外环境中需要考虑到防风、防尘、防雨、防潮湿等问题。中托式超宽电动卷帘在防尘上问题不大，直径 $\geq 0.1\text{mm}$ 的灰尘根本无法进入系统机构，系统机构可额外添加防风边轨。主要问题是防雨和防潮湿，在室外凉亭此类环境下，机构位置高，雨水一般接触不到系统机构，唯独潮湿没有办法，不建议安装在凉亭此类室外环境中，会降低产品的使用寿命。酒店遮阳超宽电动卷帘优势

上海庆繁智能遮阳技术有限公司是一家有着雄厚实力背景、信誉可靠、励精图治、展望未来、有梦想有目标，有组织有体系的公司，坚持于带领员工在未来的道路上大放光明，携手共画蓝图，在上海市等地区的建筑、建材行业中积累了大批忠诚的客户粉丝源，也收获了良好的用户口碑，为公司的发展奠定的良好的行业基础，也希望未来公司能成为*****，努力为行业领域的发展奉献出自己的一份力量，我们相信精益求精的工作态度和不断的完善创新理念以及自强不息，斗志昂扬的企业精神将**庆繁供和您一起携手步入辉煌，共创佳绩，一直以来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，员工精诚努力，协同奋取，以品质、服务来赢得市场，我们一

直在路上！